

DIMENSIONI BFD

DIN 46397-11

	d 1	d 2	d 3	d 4	d 5	e 1	t 5	L1	L2
BFD40	400	224	160	127	28	100	2	236	200
		250						300	250
		280							
BFD50	500	280	160	127	28	100	2	300	250
		315						375	315
		355							
BFD56	560	315	160	127	28	100	2	335	280
		355						425	355
		400							
BFD63	630	355	160	127	28	100	2	375	315
		400						475	400
		450							
BFD80	800	450	300	250	40	170	2.5	475	400
		500						600	500
		560							
BFD10	1000	560	300	250	50	250	2.5	750	630
		630							
		710							

DIN 46395

	d 1	d 2	d 3	d 4	d 5	e 1	l 1	l 2
BFD40	400	160	112	56	16 to 28	112	300	250
		200					236	200
BFD50	500	200	112	56	16 to 28	140	375	315
		250					300	250
BFD56	560	224	112	56	16 to 28	140	425	355
		280					335	280
BFD63	630	250	112	56	16 to 28	140	475	400
		315					375	315
BFD80	800	400	160	80	28 to 40	160	600	500
BFD10	1000	500	160	80	28 to 40	160	750	630

Le dimensioni sopra riportate fanno riferimento rispettivamente alla norma DIN **46397-11: 2005-07** e **46395**.

Le bobine BFD sono disponibili anche con diametro flangia 600 e 760 (non presenti tra gli standard DIN) e altre dimensioni secondo specifica del cliente (da valutarsi con l'ufficio tecnico).